

Repuestos  
para Filtro de  
**MEZCLADORA**  
Modelo WF-600

## WF-601



- Remueve eficazmente el cloro y otros químicos mejorando el color, olor y sabor del agua
  - Carbón Activado Granular de alta calidad
  - Temperatura de Trabajo entre 1°C a 40°C
  - Filtra hasta 6 Litros por minuto, rendimiento de acuerdo a la calidad del agua y la cantidad de usuarios del filtro
  - Puede filtrar hasta 1,500 litros
- Fácil de instalar

### MATERIAL DE FABRICACIÓN

- Cuerpo Polipropileno
- Cartucho de Filtro Carbón activado

### CARACTERÍSTICAS

- Capacidad 6 lpm /1.6 gpm
- Máxima temperatura de trabajo 1°C a 38°C / 38°F a 100°F





*Remueve eficazmente el cloro y otros químicos mejorando el color, olor y sabor del agua*



## REEMPLAZO DEL CARTUCHO

1. Gire la parte de abajo del filtro para remover el cartucho usado (1) y sáquelo del compartimiento (2).
3. Coloque el cartucho nuevo (3) y gírelo para cerrar (4).
4. Deje fluir el agua por el filtro 10 segundos para eliminar el polvo fino de carbón del nuevo cartucho; el agua saldrá negra por algunos segundos este es un procedimiento normal para los filtros de carbón activado.



## RECOMENDACIONES

Usar solamente con agua tratada, suministrada por la red municipal.

Si el filtro no se utiliza durante 7 días o más, deje fluir el agua por 10 segundos para reactivar el carbón.

No limpie el filtro con limpiadores que contengan solventes o químicos.

No instale el filtro en un lugar con exposición continua al sol. De preferencia colóquelo dentro de casa (bajo techo).

Duración del cartucho:

Varía de acuerdo a la calidad del agua, aproximadamente 1,500 litros. Se recomienda cambiar el cartucho cada 3 meses o cuando note disminución en la presión del agua.